バタフライ・ラバースペックチャート

	種類	品番	商品名	スピード	スピン	スポンジ硬度	シートカラー		スポンジ厚						
							レッド 006	ブラック 278	MAX 040	トクアツ 022	アツ 020	中 017	ウス 013	ゴクウス 011	超ゴクウス 010
裏ラバー	粘着性ハイテンション裏ラバー	06070	ディグニクス09C	13	13	44	●	●		●	●				
	ハイテンション裏ラバー	06040	ディグニクス05	13.5	12	40	●	●		●	●				
	ハイテンション裏ラバー	06050	ディグニクス80	13.75	11.75	40	●	●		●	●				
	ハイテンション裏ラバー	06060	ディグニクス64	14	11	40	●	●		●	●				
	ハイテンション裏ラバー	05800	テナジー05	13	11.5	36	●	●		●	●	●			
	ハイテンション裏ラバー	06030	テナジー05ハード	13	11.5	43	●	●		●	●				
	ハイテンション裏ラバー	05900	テナジー05FX	13	11.5	32	●	●		●	●	●			
	ハイテンション裏ラバー	05930	テナジー80	13.25	11.25	36	●	●		●	●	●			
	ハイテンション裏ラバー	05940	テナジー80FX	13.25	11.25	32	●	●		●	●	●			
	ハイテンション裏ラバー	05820	テナジー64	13.5	10.5	36	●	●		●	●	●			
	ハイテンション裏ラバー	05920	テナジー64FX	13.5	10.5	32	●	●		●	●	●			
	ハイテンション裏ラバー	05810	テナジー25	13.25	11	36	●	●		●	●	●			
	ハイテンション裏ラバー	05910	テナジー25FX	13.25	11	32	●	●		●	●	●			
	ハイテンション裏ラバー	06020	ロゼナ	13	10.8	35	●	●		●	●	●			
	ハイテンション裏ラバー	05950	ブライス ハイスピード	14.5	10.3	35	●	●		●	●	●			
	ハイテンション裏ラバー	05860	ラウンデル	12.8	10.2	35	●	●		●	●	●			
	ハイテンション裏ラバー	05890	ラウンデル ハード	12.8	10.2	40	●	●		●	●	●			
	ハイテンション裏ラバー	05880	ラウンデル ソフト	12.8	10.2	32	●	●		●	●	●			
	裏ラバー	05050	スレイバー	10	8	38	●	●	●	●	●	●	●		
	裏ラバー	05380	スレイバーEL	10	8	35	●	●	●	●	●	●	●		
	裏ラバー	05060	スレイバーFX	10	8	33	●	●	●	●	●	●	●		
	裏ラバー	05540	サフィーラ	8.75	8.5	35	●	●		●	●	●	●		
	裏ラバー	05210	フレクストラ	8.25	8.75	32	●	●			●	●	●		
	粘着性裏ラバー	05330	タキファイア ドライブ	9	9.25	38	●	●		●	●	●	●		
	粘着性裏ラバー	05410	タキネス ドライブ	8.5	9	38	●	●		●	●	●	●		
	粘着性裏ラバー	05450	タキネス チョップ	6.5	10	32	●	●			●	●	●	●	
	粘着性裏ラバー	05620	タキネス チョップII	7.5	10	41	●	●			●	●	●	●	
ツブ高	ツブ高ラバー	00320	フェイント ロングIII	6	4	25	●	●					●	●	
	ツブ高ラバー	00340	フェイント ロングIII超ゴクウス	6	4	25	●	●							●
	ツブ高ラバー（一枚）	00330	フェイント ロングIIIOX	6	4	—	●	●							
	ツブ高ラバー	00190	フェイント ロングII	6.25	3.25	38	●	●					●	●	
	ツブ高ラバー	00300	フェイント ロングII超ゴクウス	6.25	3.25	38	●	●							●
	ツブ高ラバー（一枚）	00200	フェイント ロングIIOX	6.25	3.25	—	●	●							
	ハイテンション ツブ高ラバー	00360	フェイントAG	7	4	28	●	●				●	●	●	
	ツブ高ラバー	00070	フェイント ソフト	5.5	3.5	25	●	●					●	●	
	ツブ高ラバー（一枚）	00060	フェイントOX	4.5	3.5	—	●	●							
表ラバー	ハイテンション表ラバー	00420	インパーシャルXS	12.2	7.9	30	●	●	●	●	●	●			
	ハイテンション表ラバー	00410	インパーシャルXB	11.9	6.7	30	●	●	●	●	●	●			
	表ラバー	00180	チャレンジャー アタック	9.5	6.5	35	●	●			●	●	●		
	表ラバー	00260	スピーディーP.O.	10	6	35	●	●		●	●	●	●		
	表ラバー（一枚）	00030	オーソドックスDX	6	4.25	—	●								
アンチ	アンチラバー	05030	スーパーアンチ	4	3	25	●	●			●		●		

バタフライ・ラバーの種類

裏ラバー

IN

裏ラバー
ボールとの接触面積が大きく、回転をかけやすいラバー。反発力の高い高弾性タイプと、弾みを抑えたコントロールタイプがある

ハイテンション裏ラバー
ゴムの分子にテンション（張り詰めた状態）を与えることで、非常に高い弾性と摩擦力を備えた裏ラバー

粘着性裏ラバー
シートに粘着性があり、非常に回転をかけやすい裏ラバー

粘着性ハイテンション裏ラバー
ゴムの分子にテンションを与えることで、非常に高い弾性と粘着性を備えた、回転をかけやすい裏ラバー

表ラバー

OUT

表ラバー
ボールとの接触面積が小さいため、球離れが速く、相手の回転の影響を受けにくいラバー

ハイテンション表ラバー
ゴムの分子にテンションを与えることで、非常に高い弾性を備えた表ラバー

ラージ用ラバー
ラージボール用に設計された、コントロールしやすい表ラバー

ラージ用ハイテンションラバー
ゴムの分子にテンションを与えることで、非常に高い弾性を備えた、ラージボール用に設計された表ラバー

表ラバー（一枚）

OUT OX

スポンジがなく、軽量で低弾性の表ラバー

ツブ高ラバー

LONG

ツブ高ラバー
打球時にツブが変形しやすいため、予想外の変化が期待できるラバー

ハイテンション ツブ高ラバー
ゴムの分子にテンションを与えることで、変化幅と弾性を両立しているツブ高ラバー

ツブ高ラバー（一枚）

LONG OX

スポンジがなく、軽量で低弾性のツブ高ラバー

アンチラバー

ANTI

アンチラバー
摩擦力が少なく、相手の回転の影響を受けにくいラバー

ラバー使用上の注意

ラバーの接着行為などに関するルールの改定により、日本国内では2007年9月1日から主要な大会でラケット検査が実施されることになりました。試合後のラケット検査で揮発性の有害物質が検出された場合、その選手は失格となります。
この検査では、選手がラケットとラバーを貼り合わせる接着剤だけに限らず、メーカーがラバーを製造する際に使用している接着剤によって揮発性の有害物質が検出された場合も失格となります。ラバーは開封後一定期間（3日以上）おいてからご使用ください。